

# JAUGES DE PROFONDEUR ET JAUGES MICROMÉTRIQUES

## Jauge de profondeur digitale à talon simple - série 322



### Caractéristiques :

- ✓ Résolution : 0.01mm
- ✓ Pour mesure intérieures et extérieures
- ✓ Surface de mesure à 90° (talons), pour la mesure de la profondeur de gorges, d'épaulements et d'alésages.
- ✓ Surfaces de chaque côté du talon sont mesurantes
- ✓ Surfaces de mesure rectifiées pour une meilleure précision
- ✓ Acier inoxydable, surfaces de mesure traitées dur
- ✓ Conversion : mm/inch

### Accessoires standard :

- ✓ Pile LR44 (1.5V)
- ✓ Carte de garantie, certificat d'étalonnage usine, mode d'emploi.
- ✓ Conditionnement : Boîtier plastique

Code	Capacité	Résolution	Précision
22 25 322067	0-150	0.01	±0.02
22 25 322087	0-200	0.01	±0.03
22 25 322127	0-300	0.01	±0.04

Dimensions en mm

Capacité	L	a	b	C	d
0-150	230	100	5	2	14.5
0-200	280	100	5	2	14.5
0-300	380	100	5	2	14.5

## Jauge de profondeur digitale à talon double - série 323



### Caractéristiques :

- ✓ Résolution : 0.01mm
- ✓ Pour mesure intérieures et extérieures
- ✓ Surface de mesure à 90° (talons), pour la mesure de la profondeur de gorges, d'épaulements et d'alésages.
- ✓ Surfaces de chaque côté du talon sont mesurantes
- ✓ Surfaces de mesure rectifiées pour une meilleure précision
- ✓ Acier inoxydable, surfaces de mesure traitées dur
- ✓ Conversion : mm/inch

### Accessoires standard :

- ✓ Pile LR44 (1.5V)
- ✓ Carte de garantie, certificat d'étalonnage usine, mode d'emploi.
- ✓ Conditionnement : Boîtier plastique

Code	Capacité	Résolution	Précision
22 25 323067	0-150	0.01	±0.02
22 25 323087	0-200	0.01	±0.03
22 25 323127	0-300	0.01	±0.04

Dimensions en mm

Capacité	L	a	b	C	d
0-150	250	100	5	7	10
0-200	300	100	5	7	10
0-300	400	100	5	7	10

## Jauge de profondeur digitale pour mesurer la rainure de pneumatique - série 321



### Caractéristiques :

- ✓ Résolution : 0.005"/0.01mm
- ✓ Le point d'origine est conservé tout au long de la vie de la pile
- ✓ Conversion : mm/inch
- ✓ Touche sphérique

### Accessoires standard :

- ✓ Pile LR44 (1.5V)
- ✓ Carte de garantie, certificat d'étalonnage usine
- ✓ Conditionnement : Etui similicuir

Code	Capacité	Précision	Longueur semelle
22 25 321010	0-30	±0.03	60

