


BALANCES

DE-D – Balance pour colis avec afficheur - IP65



Caractéristiques :

- ✓ Ecran LCD, chiffre H. 25 mm
- ✓ Plateau inox
- ✓ Alimentation : avec pile, 9V block (non inclus)
En option : accu interne
- ✓ Longueur de câble afficheur env. 1.4 m
- ✓ Dimensions de l'afficheur : LxPxH 225 x 110 x 45 mm
- ✓ Accessoires optionnels sur demande

Code	Réf.	Portée Kg	Lecture g	Dim. plateau mm
16 74 12355	DE 6K1D	3/6	1/2	318 x 308 x 75 - A
16 74 12360	DE 15K2D	6/15	2/5	318 x 308 x 75 - A
16 74 12370	DE 35K5D	15/35	5/10	318 x 308 x 75 - A
16 74 12380	DE 60K 10D	30/60	10/20	318 x 308 x 75 - A
16 74 12390	DE 60K 10DL	30/60	10/20	522 x 403 x 90 - D
16 74 12395	DE 150K20D	60/150	20/50	318 x 308 x 75 - A
16 74 12405	DE 150K20DL	60/150	20/50	522 x 403 x 90 - D
16 74 12410	DE 300K50D	150/300	50/100	522 x 403 x 90 - D

En série



Options



DS – Balance plateforme industrielle, précision de laboratoire - IP68



Caractéristiques :

- ✓ Grand écran LCD rétro éclairé, hauteur des chiffres : 18 mm
- ✓ Plateau inox
- ✓ Dimensions de l'afficheur : 225 x 115 x 60 mm
- ✓ Alimentation : branchement sur secteur 230V/50Hz.
Option : accu interne ou externe
- ✓ Longueur de câble plateau A & B env. 2 m, plateau C env 0.6 m
- ✓ Accessoires optionnels sur demande

Code	Réf.	Portée Kg	Lecture g	Dim. plateau mm
16 74 12603	DS 3K0.01S	3	0.01	228 x 228 x 70 - A
16 74 12610	DS 10K0.1S	10	0.1	228 x 228 x 70 - A
16 74 12616	DS 16K0.1	16	0.1	308 x 318 x 75 - B
16 74 12636	DS 36K0.2	36	0.2	308 x 318 x 75 - B
16 74 12665	DS 65 K0.5	65	0.5	450 x 350 x 115 - C
16 74 13100	DS 100K0.5	100	0.5	450 x 350 x 115 - C
16 74 13150	DS 150K1	150	1	450 x 350 x 115 - C

En série



Options



572 – Balance de laboratoire pesage-comptage



Caractéristiques :

- ✓ Ecran LCD, chiffre H. 18 mm
- ✓ Alimentation : accu externe
- ✓ Plateau
- ✓ Dimensions totales : LxPxH 180 x 310 x 130 mm
- ✓ Chambre de protection ronde en série uniquement pour les modèles avec plateau A, espace de pesée Ø xH 157 x 43 mm
- ✓ Accessoires optionnels sur demande

Code	Réf.	Portée g	Lecture g	Dim. plateau mm
16 74 10890	572-32	420	0.001	Ø 106 - A
16 74 10910	572-37	3000	0.01	Ø 150 - B
16 74 10950	572-45	12000	0.05	160 x 200 - C
16 74 11010	572-57	24000	0.10	160 x 200 - C

En série



Options

