

THERMOMETRE INFRAROUGE

MINI LASERTEMP

Idéal pour la mesure de température dans les endroits difficiles d'accès.



Caractéristiques :

- ✓ Plage de mesure : -50 à +330°C
- ✓ Résolution : 0.1°C/F
- ✓ Précision :
 - +/- 2°C sur la plage 0 à 330°C
 - +/- 4°C sur la plage -50 à 0°C
- ✓ Rapport de visée : 12/1
- ✓ Emissivité : fixe à 0.95
- ✓ Affichage : LCD
- ✓ Visée laser
- ✓ Dimensions : L88xL36xH131 mm
- ✓ Poids : ± 130 gr
- ✓ Alimentation : 1 x pile 9 volts (durée de vie ± 80 heures)
- ✓ Livré dans une pochette souple.

Fonctions :

- ✓ On/Off
- ✓ Auto power off : coupure automatique de l'affichage après 10 mn de non utilisation
- ✓ Sélection : °C / °F

Code	Modèle
19 04 00310	MINI LASERTEMP

LASERTEMP 8

Idéal pour la mesure des températures dans les endroits difficiles d'accès.
2 instruments en 1 : infrarouge + sonde de température (option) –
(sondes compatibles voir sondes type K)



Caractéristiques :

- ✓ Plage de mesure : -60 à +500°C
- ✓ Plage de mesure de la sonde : -64 à +1370°C
- ✓ Résolution : -0.1° C/F ou 1°C
- ✓ Précision : +/- 2°C ou +/- 2% de la valeur lue
- ✓ Précision de la sonde : +/- 1°C ou +/- 1% de la valeur lue
- ✓ Rapport de visée : 12/1
- ✓ Emissivité réglable de : 0.10 à 1.00 (0.95 par défaut)
- ✓ Affichage : LCD
- ✓ Visée laser
- ✓ Dimensions : L72 xL39x h175 mm
- ✓ Poids : ± 180 gr
- ✓ Alimentation : 2 x piles 1.5 volts type AAA (durée de vie ± 180 heures)
- ✓ Livré dans une pochette souple.

Fonctions :

- ✓ On/Off
- ✓ Auto power off : coupure automatique de l'affichage après 60'' de non utilisation
- ✓ Sélection : °C / °F
- ✓ Max-min : rappel de la mesure la plus basse, la plus haute, différence entre température max. et température min. / moyenne
- ✓ Afficheur rétro éclairé

Code	Modèle
19 04 00320	LASERTEMP 8

LASERTEMP 38

Idéal pour la mesure des températures dans les endroits difficiles d'accès.
2 instruments en 1 : infrarouge + sonde de température (option) –
(sondes compatibles voir sondes type K)



Caractéristiques :

- ✓ Plage de mesure : -59.9 à 999.9°C
- ✓ Plage de mesure de la sonde : -64 à +1370°C
- ✓ Résolution : -0.1° C/F
- ✓ Précision : +/- 2°C ou +/- 2% de la valeur lue
- ✓ Précision de la sonde : +/- 1°C ou +/- 1% de la valeur lue
- ✓ Rapport de visée : 50/1
- ✓ Emissivité réglable de : 0.10 à 1.00 au pas de 0.01 (0.95 par défaut)
- ✓ Affichage : LCD
- ✓ Visée double laser
- ✓ Dimensions : L197xL47 xH203 mm
- ✓ Poids : ± 386 gr
- ✓ Alimentation : 2 x piles 1.5 volts type AAA (durée de vie ± 180 heures)
- ✓ Livré en coffret rigide.

Fonctions :

- ✓ On/Off
- ✓ Auto power off : coupure automatique de l'affichage après 60'' de non utilisation
- ✓ Sélection : °C / °F
- ✓ Max-min : rappel de la mesure la plus basse, la plus haute, différence entre température max. et température min. / moyenne
- ✓ Limite des tolérances
- ✓ Afficheur rétro éclairé

Code	Modèle
19 04 00330	LASERTEMP 38