



Livrées en coffret bois

PIGES DE CONTROLE CYLINDRIQUES

Caractéristiques :

- ✓ Précision :
 - 0,001 / + 0,003 pour les réf. PA, PB, PC, PE
 - 0,001 / + 0,0015 pour les réf. PAH, PBH
- ✓ Circularité 0,001
- ✓ Dureté 60 HRC
- ✓ Tête avec indication de la cote sur le dessus de la tête
- ✓ Côte gravée sur la pige à partir du Ø 3
- ✓ Du Ø1,01 au Ø12, têtes amovibles

- ✓ Longueur des pige sous tête :
 - Ø 0,50 à Ø 1 : 32 mm
 - Ø 1 à Ø 1,49 : 25 mm
 - Ø 1,5 à Ø 12 : 35 mm
 - Ø 12 à Ø 20 : 50 mm
- ✓ Progression :
 - réf. PA et PAH : 0,01 mm
 - réf. PE : 0,02 mm
 - réf. PB et PBH : 0,05 mm
 - réf. PC : 0,1 mm

Jeu de pige, précision : - 1 micron / + 3 microns

Jeux réf. PA. Progression 0,01 mm

Code	Réf.	Capacité Ø	Nbre de pige
43 13 11005	PA 1	0,5 à 1	51
43 13 11010	PA 2	1 à 2,5	151
43 13 11015	PA 3	2,5 à 4	151
43 13 11020	PA 4	4 à 5,5	151
43 13 11025	PA 5	5,5 à 7	151
43 13 11030	PA 6	7 à 8,5	151
43 13 11035	PA 7	8,5 à 10	151
43 13 11040	PA 8	10 à 11	101
43 13 11045	PA 9	11 à 12	101
43 13 11050	PA 10	12 à 13	101
43 13 11055	PA 11	13 à 14	101
43 13 11060	PA 12	14 à 15	101
43 13 11065	PA 13	15 à 16	101
43 13 11070	PA 14	16 à 16,75	76
43 13 11075	PA 15	16,75 à 17,50	76
43 13 11080	PA 16	17,50 à 18,25	76
43 13 11085	PA 17	18,25 à 19	76
43 13 11090	PA 18	19 à 19,5	51
43 13 11095	PA 19	19,5 à 20	51

Jeu de pige, précision : - 1 micron / + 3 microns

Jeux réf. PE. Progression 0,02 mm

Code	Réf.	Capacité Ø	Nbre de pige
43 13 12005	PE 1	1 à 4	151
43 13 12010	PE 2	4 à 7	151
43 13 12015	PE 3	7 à 10	151
43 13 12020	PE 4	10 à 12	101
43 13 12025	PE 5	12 à 14	101
43 13 12030	PE 6	14 à 16	101
43 13 12035	PE 7	16 à 17,5	76
43 13 12040	PE 8	17,5 à 19	76
43 13 12045	PE 9	19 à 20	51

Jeux réf. PB. Progression 0,05 mm

Code	Réf.	Capacité Ø	Nbre de pige
43 13 15005	PB 1	1 à 4	61
43 13 15010	PB 2	4 à 8	81
43 13 15015	PB 3	8 à 12	81
43 13 15020	PB 4	12 à 16	81
43 13 15025	PB 5	16 à 20	81

Jeux réf. PC. Progression 0,1 mm

Code	Réf.	Capacité Ø	Nbre de pige
43 13 11105	PC 1	0,5 à 1	6
43 13 11110	PC 2	1 à 2	11
43 13 11115	PC 3	2 à 10	81
43 13 11120	PC 4	10 à 15	51
43 13 11125	PC 5	15 à 18	31
43 13 11130	PC 6	18 à 20	21

Jeu de pige / précision : -1micron / +1,5 microns

Jeux réf. PAH. Progression 0,01 mm

Code	Réf.	Capacité Ø	Nbre de pige
43 13 11305	PAH 1	0,5 à 1	51
43 13 11310	PAH 2	1 à 2,5	151
43 13 11315	PAH 3	2,5 à 4	151
43 13 11320	PAH 4	4 à 5,5	151
43 13 11325	PAH 5	5,5 à 7	151
43 13 11330	PAH 6	7 à 8,5	151
43 13 11335	PAH 7	8,5 à 10	151
43 13 11340	PAH 8	10 à 11	101
43 13 11345	PAH 9	11 à 12	101
43 13 11350	PAH 10	12 à 13	101
43 13 11355	PAH 11	13 à 14	101
43 13 11360	PAH 12	14 à 15	101
43 13 11365	PAH 13	15 à 16	101
43 13 11370	PAH 14	16 à 16,75	76
43 13 11375	PAH 15	16,75 à 17,5	76
43 13 11380	PAH 16	17,5 à 18,25	76
43 13 11385	PAH 17	18,25 à 19	76
43 13 11390	PAH 18	19 à 19,5	51
43 13 11395	PAH 19	19,5 à 20	51

Jeu de pige / précision : -1micron / +1,5 microns

Jeux réf. PBH. Progression 0,05 mm

Code	Réf.	Capacité Ø	Nbre de pige
43 13 15305	PBH 1	1 à 4	61
43 13 15310	PBH 2	4 à 8	81
43 13 15315	PBH 3	8 à 12	81
43 13 15320	PBH 4	12 à 16	81
43 13 15325	PBH 5	16 à 20	81