

MESURE DE FORCE IMADA (FIXATIONS ET ACCESSOIRES)



Tables de fixation

TS - Table à rainure en T
Taraudage des tasseaux M8
500 kgf possible en utilisant 2 tasseaux + 1 étau



Code	Référence	Capacité	Longueur disponible
46 15 27220	TS-5000 N	500 Kgf	125 mm

GF - Bases de fixation
Base avec filetage permet de fixer les accessoires
(sur la table des bancs verticaux)



Code	Référence	Capacité	Filetage
46 15 27410	GF-1	100 Kgf	M6
46 15 27420	GF-2	500 Kgf	M6 et M10

Boulons à œil et écrous à œil pour cellules de charge

EB/DPU- Boulons à œil pour cellules de charge DPU.



Code	Référence	Capacité	Ø Intérieur	Filetage
46 15 34200	EB-500N	50 Kgf	16 mm	M6
46 15 34210	EB-2000N	200 Kgf	30 mm	M12
46 15 34220	EB-20KN	2000 Kgf	44 mm	M18

RE - Boulons à œil pour cellules de charge DPU.
Adapté pour la fixation dans l'axe



Code	Référence	Capacité	Ø Intérieur	Filetage
46 15 34230	RE-20KN	2000 Kgf	18 mm	M18

EB/LU - Boulons à œil pour cellules de charge LMU.



Code	Référence	Capacité	Ø Intérieur	Filetage
46 15 34250	EB-500N	50 Kgf	20 mm	M8

EN - Ecrou à œil pour cellules de charge LMU.



Code	Référence	Capacité	Ø Intérieur	Ecrou
46 15 34270	EN-500N	50 Kgf	13 mm	M5

Adaptateurs / Réducteurs



Code	Référence	Désignation	Capacité en N
46 15 15800	CA-F6T4	M6 femelle -> M4	100
46 15 15810	CA-F6T10	M6 femelle -> M10	1000
46 15 15820	CA-F10T6	M10 femelle -> M6	1000
46 15 15830	CA-F4T6	M4 femelle -> M6	100
46 15 15840	CA-F5T4	M5 femelle -> M4	100
46 15 15850	CA-F5T6	M5 femelle -> M6	500
46 15 15860	CA-8T4	M8 -> M4	100
46 15 15870	CA-F8T6	M8 -> M6	500
46 15 15880	CA-F8T10	M8 -> M10	2000