

# KERN FES17K-4

Balance de précision pour charges lourdes et protection utilisateurs par mot de passe, également avec approbation d'homologation [M]

**SOMEKO**  
1967



## Système de mesure

Chargement excentrique à 1/3	300 mg
[Max]:	
Durée de préchauffage:	2 h
Lecture [d]:	100 mg
Linéarité:	300 mg
Plage de tare:	17 kg
Poids de réglage recommandé:	10 kg (F1); 5 kg (F1)
Poids minimum (USP):	200 g
Portée [Max]:	17 kg
Possibilités de réglage:	Ajustage avec poids externe
Reproductibilité:	100 mg
Résolution:	170000
Temps de stabilisation env. en conditions de labo.:	3 s
Unités de mesure:	oz tl (HK) tol ct g oz lb tl (Singap. Malays) kg dwt tl (Tw)

## Affichage

Hauteur de chiffres d'écran (grand):	1,650 cm
Hauteur de chiffres d'écran (petit):	8,500 mm

## Comptage

Poids minimale par pièce au comptage (laboratoire):	100 mg
Poids minimale par pièce au comptage (Normal):	1 g
Résolution de comptage:	170000

## Fonctions

Détermination du pourcentage:	oui
Fonction de comptage:	oui
Fonction de mémoire de totalisation:	oui
Fonction PRE-TARE:	oui
Fonction Stand-by:	oui
Indication de capacité:	oui
Pesage avec plage de tolérance:	oui

## Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale:	80 %
Température ambiante minimale:	5 °C
Température d'utilisation maximale:	35 °C

## Alimentation en énergie

Accu:	Rchrg. battery optional (factory)
Bloc d'alimentation:	Bloc d'alimentation externe
Bloc d'alimentation/adaptateur compris:	EURO UK AUS US
Durée de fonction:	10 h
Temps de charge:	12 h
Tension d'entrée:	100 V - 240 V AC 50 / 60 Hz

## Prestation (en option)

Certificat DAkkS:	963-128
-------------------	---------

## Catégorie

Catégorie:	Balances
Product Group:	Balance de précision

## Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	490 x 830 x 430 mm
Livraison:	24 h
Poids brut:	24 kg
Poids net:	18 kg
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis

# KERN FES17K-4

Balance de précision pour charges lourdes et protection utilisateurs par mot de passe, également avec approbation d'homologation [M]

**SOMEKO**  
1967

## Construction

Dimensions afficheur (LxPxH):	290 x 180 x 80 mm
Dimensions boîtier (LxPxH):	350 x 520 x 170 mm
Dimensions plateau (LxPxH):	400 x 350 x 150 mm
Indicateur de niveau:	oui
Longueur de câble afficheur:	1 m
Matériel de plateau:	inox
Pieds à vis rotatif:	oui
Support mural:	oui
Surface de pesée (LxP):	350 x 400 mm

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION



### FACTORY

